Spielplätze » Turm-Spielanlagen UNIVERSAL » Spielanlagen mit Podest über 1 m



www.spielplatze-bonita.de



UNIVERSAL 6U151D

Produkttyp 6U-151D-15

Grundinformationen

Altersgruppe 3 - 15 Jahre Mindestraum 6 m x 8 m

Abmessungen HxBxL 2,01 m x 4,3 m x 2,62 m

Freie Fallhöhe 1,5 m Tragfähigkeit 432 kg Max. Anzahl der Benutzer 8

Aufprallfläche: EN 1177 Gummi oder Kies, 40 m²

Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken Metallteile - Baustahl Rutschen - Fiberglas Kunststoffteile - HDPE

m² 6m 2.01m 40m2

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Spielanlage besteht aus Leimbalken. Dies bietet maximalen Schutz gegen Rissbildung im Holz. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit von Spielzeug). Diese Konstruktionen werden im Terrain durch feuerverzinkte Stahlpfostenträger verankert, durch Schrauben mit dem Spielelement verbunden und anschließend einbetoniert. Somit wird der direkte Kontakt des Holzes mit dem Boden vermieden. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen – zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splittern für Kinder droht). Das Podest besteht aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Turm, Rutsche, 4x Barriere aus HDPE, Reckstangenaufstieg mit Haltegriffen.