



UNIVERSAL 4U510KW - braun

Produkttyp 4U-510KW-15

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	16,5 m x 7,5 m
Abmessungen HxBxL	13,27 m x 4,38 m x 3,63 m
Freie Fallhöhe	1,5 m
Tragfähigkeit	1620 kg
Max. Anzahl der Benutzer	30
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 90,5 m ²
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Werkstoff

Podeste - HPL
 Metallteile - Edelstahl
 Klettergriffe - Mischung aus Quarzsand und Epoxidharz
 Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Stahlkern
 Kunststoffteile - HDPE, Polyamid
 Rutsche - Glasfaser

Oberflächenbehandlung

Mit KOMAXIT Farbe eibrennpulverbeschichtet
 Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragstruktur der Turmeinheit besteht aus Baustahl (Metallprofil 100 × 100 mm), der durch Zinkbeschichtung vor Korrosion geschützt ist, was zu einer sehr verlängerten Lebensdauer der Trainingselemente führt, und mit gebrannter Farbe KOMAXIT gemäß dem RAL Farbsystem. Alle anderen Metallelemente sind ebenfalls verzinkt und mit gebrannter Farbe KOMAXIT gemäß dem RAL-Farbsystem behandelt.

font-size:="" font-style:="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-decoration:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" word-spacing:="" /> Der Schlitten besteht aus Glasfaser. Die Oberfläche des Objektträgers und die Trittbretter bestehen aus hochwertigem HDPE (hochdruckfarbenes, vollfarbiges Polyethylen), das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit auszeichnet, da es starr ist und keine Verletzungsgefahr besteht durch scharfe Bruchstücke). Seile und Netze bestehen aus HERKULES (16 mm Polypropylenseile mit innerem Stahlkern) und sind durch Kunststoffverbinder verbunden. Die Plattformen, die Rampe und die Kletterwände bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Klettergriffe bestehen aus einer Mischung aus Quarzsand und Epoxidharz, die eine lange Lebensdauer, Farbkonservierung sowie eine hautfreundliche Oberfläche gewährleistet. Das Dächer bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Das gesamte Verbindungsmaterial ist mit Zink oder Edelstahl beschichtet.

Ausstattung

5x Turm, 2x A-förmiges Dach, Rutsche, 7x Barriereaus HDPE, schräge Kletterwand mit Klettergriffen, 2x vertikale Kletterwand mit Klettergriffen, schräge Rampe mit Seil und HDPE-Stufen, 12x Barriere, Feuerfahl, Kettenbrücke, Seilbrücke, Twin Fitness Rack, Leiter.

