



Einzäunung für Spielplätze und Sandkästen

Produkttyp OPV-0022ZD-10

Grundinformationen

Altersgruppe	Ab 0 Jahre
Mindestraum	2,06 m x 1,1 m
Abmessungen HxBxL	2,06 m x 0,06 m x 0,87 m
Freie Fallhöhe	1 m
Max. Anzahl der Benutzer	nicht angegeben
Aufprallfläche: EN 1177	Anstehend
Übereinstimmungszertifikate	

Werkstoff

Metalteile - Baustahl
Holzteile - Fichte, Eiche auf Anfrage

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Konstruktion der Einzäunung besteht aus feuerverzinktem Konstruktionsstahl, dadurch wird die Lebensdauer des Elementes deutlich verlängert, anschließend wird sie im Beton verankert. Die Latten bestehen aus Fichtenholz, auf Kundenwunsch aus Eichenholz. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit von Spielzeug). Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

