



Einzäunung für Spielplätze und Sandkästen OP002K

Produkttyp OP-002K-10

Grundinformationen

Altersgruppe	Ab 0 Jahre
Mindestraum	2,06 m x 1,1 m
Abmessungen HxBxL	2,06 m x 0,06 m x 0,87 m
Freie Fallhöhe	1 m
Tragfähigkeit	nicht angegeben
Max. Anzahl der Benutzer	nicht angegeben
Aufprallfläche: EN 1177	Anstehend
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1

Werkstoff

Metallteile - Baustahl
Holzteile - Fichte, Eiche auf Anfrage

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Konstruktion der Einzäunung besteht aus feuerverzinktem Konstruktionsstahl (Profil 60 x 60 mm), dadurch wird die Lebensdauer des Elementes deutlich verlängert, anschließend wird sie im Beton verankert. Die Latten bestehen aus Fichtenholz, auf Kundenwunsch aus Eichenholz. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit von Spielzeug). Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

