



Klassische Spielaufstellung UNK1061KS - silber

Produkttyp UNK-1061KS-20

Grundinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Altersgruppe | 3 - 15 Jahre |
| Mindestraum | 8,5 m x 8 m |
| Abmessungen HxBxL | 4,68 m x 5,93 m x 4,06 m |
| Freie Fallhöhe | 2,0 m |
| Max. Anzahl der Benutzer | 7 |
| Aufprallfläche: EN 1177 | Gummi oder Kies, 63 m ² |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 |

Werkstoff

Podeste - HPL
 Metallteile - Baustahl
 Rutschen - Fiberglas
 Kunststoffteile - HDPE
 Dach - HPL
 Sitz - Aluminium, mit Gummi überzogen

Oberflächenbehandlung


Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
 Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus verzinktem Baustahl und ist anschließend pulverbeschichtet. Alle anderen Metallteile sind aus schwarzem Baustahl gefertigt, sandgestrahlt und Duplexbeschichtung. Diese Konstruktionen sind in einem Betonfundament verankert.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatte aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splintern für Kinder droht). Das Podest besteht aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Das Dach bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit).

Der normale Sitz besteht aus Aluminium und ist mit weichem und bequemem Gummi bezogen. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.



Ausstattung

Turm, Rutsche, Dach in "A", 2x Barriere, Schräger Ausgang mit Stufen und Seiten, Metallbalken, 2x Sitz Normal.