



## Übungspfad - silber

Produkttyp SDO-8021KS-10

### Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	12,36 m x 6,72 m
Abmessungen HxBxL	9,36 m x 3,72 m x 1,85 m
Freie Fallhöhe	1 m
Max. Anzahl der Benutzer	24
Aufprallfläche: EN 1177	Grasfläche
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

### Werkstoff

Metallteile - Baustahl  
Kunststoffteile - HDPE, Polyamide  
Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl  
Plattform - HPL  
Stepperplatten - HPL

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus verzinktem Baustahl und ist anschließend pulverbeschichtet. Alle anderen Metallteile sind aus schwarzem Baustahl gefertigt, sandgestrahlt und Duplexbeschichtung. Diese Konstruktionen sind in einem Betonfundament verankert.

Der Balancierbalken des Steges besteht aus Stahl wird mit Seilen an der Konstruktion aufgehängt. Die Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Polypropylen-Seil mit Stahlkern). Die Plattform bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Stepperplatten bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Stepperplatten bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile). Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

### Ausstattung

Zur Auswahl stehen zwei Farbvarianten der Konstruktion - Braun und Silber.