



Haus - silber

Produkttyp DOK-6105KS-10

Grundinformationen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altersgruppe | 0 - 10 Jahre |
| Mindestraum | 4,9 m x 4,16 m |
| Abmessungen HxBxL | 1,9 m x 1,16 m x 1,6 m |
| Freie Fallhöhe | 0 m |
| Max. Anzahl der Benutzer | 6 |
| Aufprallfläche: EN 1177 | Grasfläche |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 |

Werkstoff

Kunststoffteile - HDPE
Metallteile - Baustahl
Dach - HPL
Malfäche - HPL

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion des Hauses wird aus Baustahl hergestellt, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird. Diese Konstruktionen werden im Beton befestigt. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Bankplatten und Seitenwände bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil er bruchfest ist, so dass keine Verletzungsgefahr für Kinder durch scharfe Bruchstücke besteht). Das Dach besteht aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Malfäche besteht aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

