





Übungspfad - silber

Produkttyp SDO-8004KS-10

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	10,72 m x 3,9 m
Abmessungen HxBxL	7,72 m x 0,9 m x 1,85 m
Freie Fallhöhe	1 m
Max. Anzahl der Benutzer	7
Aufprallfläche: EN 1177	Grasfläche
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015



Werkstoff

Metallteile – Baustahl
Seile und Netze – Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl
Plattform und Stepperplatten – HPL

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus verzinktem Baustahl und ist anschließend pulverbeschichtet. Alle anderen Metallteile sind aus schwarzem Baustahl gefertigt, sandgestrahlt und Duplexbeschichtung. Diese Konstruktionen sind in einem Betonfundament verankert.

Die Seile und Netze sind aus Material HERKULES hergestellt (16 mm Seil aus Polypropylen mit einem inneren Stahlkern) und sind mit Kunststoff-Gelenken verbunden. Die Plattform bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat mit rutschfester Beschichtung, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Stepperplatten bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat mit rutschfester Beschichtung, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Zur Auswahl stehen zwei Farbvarianten der Konstruktion – Braun und Silber.