



Seilpyramide PY625K (f.h. 1 m, mit 6 Abspannungen)

Produkttyp PY-625K-10

Grundinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Altersgruppe | 3 - 15 Jahre |
| Mindestraum | 6,6 m x 6,6 m |
| Abmessungen HxBxL | 3,6 m x 3,6 m x 2,5 m |
| Freie Fallhöhe | 1 m |
| Max. Anzahl der Benutzer | 12 |
| Aufprallfläche: EN 1177 | Grasfläche |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015 |

Werkstoff

Kunststoffteile - Polyamid
Metallteile - Baustahl
Seile und Netze - Polypropylen aus hochfesten Fasern

Oberflächenbehandlung

Feuerverzinkung

Beschreibung

Der Mittelmast der Seilpyramide besteht aus feuerverzinktem Konstruktionsstahl und wird im Beton verankert. Die Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Seil aus Polypropylen mit Stahlkern) und werden durch Kunststoff- oder Aluminiumverbindungen verbunden. Die Sicherheits-Spannschlösser sind aus Edelstahl. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

