



Zeichentafel TK100D

Produkttyp TK-100D-10

Grundinformationen

Altersgruppe	Ab 0 Jahre
Mindestraum	4,3 m x 3,2 m
Abmessungen HxBxL	1,3 m x 0,12 m x 1,41 m
Freie Fallhöhe	0 m
Tragfähigkeit	nicht angegeben
Max. Anzahl der Benutzer	nicht angegeben
Aufprallfläche: EN 1177	Grasfläche
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1

Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken, wasserfestes Sperrholz
Metallteile - Baustahl

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung
Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Zeichentafel besteht aus Leimbalken. Dies bietet maximalen Schutz gegen Rissbildung im Holz. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit von Spielzeug).

Diese Konstruktionen werden im Terrain durch feuerverzinkte Stahlpfostenträger verankert, durch Schrauben mit dem Spielelement verbunden und anschließend im Beton befestigt. Somit wird der direkte Kontakt des Holzes mit dem Boden vermieden. Die Abdeckungen der Tragkonstruktion bestehen aus Metall oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Die Malfläche besteht aus witterungsbeständigem Sperrholz. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

