Spielplätze » Kriechtunnel





www.spielplatze-bonita.de

Haus DO100D

Produkttyp DO-100D-10

Grundinformationen

Altersgruppe 0 - 10 Jahre Mindestraum 4,2 m x 4,2 m

Abmessungen HxBxL 1,16 m x 1,18 m x 1,52 m

Freie Fallhöhe 0 m
Tragfähigkeit 162 kg
Max. Anzahl der Benutzer 3
Aufprallfläche: EN 1177 Grasfläche

Bestimmung: Exterieur
Verfüghare Ersatzteile wird vom He

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176-1

Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken, wasserfestes Sperrholz Metallteile - Baustahl

Dach - HPL

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Konstruktion des Hauses wird aus Leimbalken 100 x 100 mm hergestellt. Diese Lösung bietet maximalen Schutz gegen Rissbildung im Holz, die bei den Produkten aus exzentrischem Holz üblich ist. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit der Kinderspielzeuge).

Diese Konstruktionen werden im Terrain durch feuerverzinkte Stahlpfostenträger verankert, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt werden und im Beton befestigt. Die Stahlpfostenträger werden durch Schrauben mit dem Spielelement verbunden und es kommt somit zu keinem direkten Kontakt des Holzes mit dem Boden besteht.

Das Dach bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Seitenwände bestehen aus wasserbeständigem Sperrholz, das für Exterieur geeignet ist. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

