



Klettergerüst SS306KS - silber

Produkttyp SS-306KS-20

Grundinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Altersgruppe | 3 - 15 Jahre |
| Mindestraum | 6,5 m x 5,5 m |
| Abmessungen HxBxL | 2,51 m x 1,3 m x 2 m |
| Freie Fallhöhe | 2 m |
| Tragfähigkeit | 216 kg |
| Max. Anzahl der Benutzer | 4 |
| Aufprallfläche: EN 1177 | Gummi oder Kies, 36 m ² |
| Bestimmung: | Exterieur |
| Verfügbare Ersatzteile | wird vom Hersteller |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176 - 1 |

Werkstoff

Metallteile - Baustahl

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragestruktur der Kletterkonstruktion besteht aus Stahlprofilen (Metallprofil 100 x 100 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt und mit der KOMAXIT-Farbe nach dem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Hangelleiter, 2x Sprossenwand.

