



Street-Workout-Element WP009YD - gelb

Produkttyp WP-009YD-10

Grundinformationen

Altersgruppe	nicht angegeben
Mindestraum	5,5 m x 5,5 m
Abmessungen HxBxL	1,75 m x 1,74 m x 0,81 m
Freie Fallhöhe	1 m
Tragfähigkeit	156 kg
Max. Anzahl der Benutzer	2
Aufprallfläche: EN 1177	nach der Norm ČSN EN
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 16630

Werkstoff

Metallteile - Baustahl
Kunststoffteile - HDPE

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion des Workout-Elements besteht aus Baustahl (Metallprofil 100 x 100 x 3 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert mit Zinkankern. Alle andere Metallelemente z.B. Handgriffe, Barren, usw. werden auch mit verzinkt und mit der KOMAXIT Farbe nach RAL-Farbtönen pulverbeschichtet, beziehungsweise können die Elemente auf Wunsch des Bestellers in Edelstahl ausgefertigt werden.

Alle Bankplatten und Stepperplatten bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile). Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Farbvarianten: Blau-Schwarz, Grau-Schwarz, Rot-Schwarz, Grün-Schwarz, Orange-Schwarz, Gelb-Schwarz.

