



Street-Workout-Element WP012GD - grün

Produkttyp WP-012GD-10

Grundinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Altersgruppe | nicht angegeben |
| Mindestraum | 5,5 m x 7 m |
| Abmessungen HxBxL | 0,78 m x 2,4 m x 0,67 m |
| Freie Fallhöhe | 1 m |
| Tragfähigkeit | 78 kg |
| Max. Anzahl der Benutzer | 1 |
| Aufprallfläche: EN 1177 | nach der Norm ČSN EN |
| Bestimmung: | Exterieur |
| Verfügbare Ersatzteile | wird vom Hersteller |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 16630 |

Werkstoff

Metallteile - Baustahl
Kunststoffteile - HDPE

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion des Workout-Elements besteht aus Baustahl (Metallprofil 100 x 100 x 3 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert mit Zinkankern. Alle andere Metallelemente z.B. Handgriffe, Barren, usw. werden auch mit verzinkt und mit der KOMAXIT Farbe nach RAL-Farbtönen pulverbeschichtet, beziehungsweise können die Elemente auf Wunsch des Bestellers in Edelstahl ausgefertigt werden.

Alle Bankplatten und Stepperplatten bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile). Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Farbvarianten: Blau, Grau, Rot, Grün, Orange, Gelb.

