

Klettergerüst SS604KS - ezüst


Produktyp SS-604KS-20-Q

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	7 m x 6,5 m
Abmessungen HxBxL	2,9 m x 2,51 m x 2,12 m
Freie Fallhöhe	2 m
Max. Anzahl der Benutzer	6
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 45 m ²
Übereinstimmungszertifikate	

Werkstoff

Holzteile - wasserfestes Sperrholz
 Metallteile - Baustahl
 Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl
 Kunststoffteile - Polyamid
 Klettergriffe - Quarzsand + Epoxidharz



Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
 Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragstruktur der Kletterkonstruktion besteht aus Stahlprofilen (Metallprofil 100 x 100 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt und mit der KOMAXIT-Farbe nach dem RAL-Farbton pulverbeschichtet. Die Seile und Netze sind aus Material HERKULES hergestellt (16 mm Seil aus Polypropylen mit einem inneren Stahlkern) und sind mit Kunststoff-Gelenken verbunden. Die Kletterwand besteht auswitterungsbeständigem Sperrholz, die Handgriffe aus Epoxidharz in Verbindung mit einer Quarzsandmischung, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Kletterseil, Kletternetz, Seilleiter, Sprossenwand, Kletterstange, Steilkletterwand, Spinnennetz.