



## Karussell zum Stehen KO142K (Durchmesser 1,4 m) - metall

Produkttyp KO-142K-10

### Grundinformationen

Altersgruppe	2 - 15 Jahre
Mindestraum	5,5 m x 5,5 m
Abmessungen HxBxL	1,32 m x 1,32 m x 0,8 m
Freie Fallhöhe	0,2 m
Max. Anzahl der Benutzer	5
Aufprallfläche: EN 1177	Grasfläche
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-5:2020

### Werkstoff

Metallteile - Baustahl, rutschfestes Blech

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
Feuerverzinkung

### Beschreibung

Das Karussell besteht aus geschweißten Stahlrohren und Quadrat Profilen, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Alle anderen Metallelemente werden auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Auch hier ist die Langlebigkeit durch hochwertige Bauteile garantiert. Die Plattform besteht aus rutschfestem Blech. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

