



## UNIVERSAL 4U710KW - braun

Produkttyp 4U-710KW-20-Q

### Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	20 m x 12,5 m
Abmessungen HxBxL	16,4 m x 8,76 m x 4,1 m
Freie Fallhöhe	2,0 m
Tragfähigkeit	3510 kg
Max. Anzahl der Benutzer	65
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 175 m <sup>2</sup>
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

### Werkstoff

Holzteile - wasserfestes Sperrholz  
 Metallteile - Baustahl  
 Rutschen und Tunnelrutsche - Fiberglas  
 Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl  
 Kunststoffteile - HDPE  
 Klettergriffe - Quarzsand + Epoxidharz

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
 Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Turm-Spielanlage wird aus Baustahl hergestellt (Metallprofil 100 x 100 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt und mit der KOMAXIT-Farbe nach dem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet. Die Rutschen bestehen aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr für Kinder droht). Das Kletternetz, die Seilbrücke und alle Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Polypropylen-Seil mit Stahlkern) und sind mit Kunststoff- oder Aluminiumverbindungen verbunden. Die Schaukeln werden mit verzinkten Ketten an einem Stahlträger aufgehängt. Die Schaukelsitze bestehen aus bequemem Gummi mit Aluminiumeinsatz. Die Podeste, Kletterwände bestehen aus witterungsbeständigem Sperrholz, auf Kundenwunsch aus HDPE. Die Handgriffe der Kletterwände bestehen aus Epoxidharz in Verbindung mit einer Quarzsandmischung, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

### Ausstattung

7x Turm, 2x Rutsch, Tunnelrutsche, 7x Dach in "A" form, 7x Metallsperrholz im Metallrahmen, Leiteraufstieg mit Metallsperrholz, 2x Steilaufstieg mit Metallhaltergriffen, Steilaufstieg mit Seil, Steilkletternetz - Spinnennetz, 3x Seilbrücke, 2x Brücke mit Metallgeländer, Kriechtunnel zwischen Türmen, Ketten-Doppelschaukel.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, die aus unserer Sicht zu einer Qualitätsverbesserung führen werden. Die Produktabbildungen haben nur einen informativen Charakter und können sich von der gelieferten Ware unterscheiden. Weiterhin übernehmen wir keine Verantwortung für eventuellen Druckfehler und deren Folgen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

