



## Seilpyramide mit Turm PY-831KS - silber

Produkttyp PY-831KS-10-Q

### Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	12 m x 6,7 m
Abmessungen HxBxL	8,68 m x 4,24 m x 2,97 m
Freie Fallhöhe	1,0 m
Tragfähigkeit	3480 kg
Max. Anzahl der Benutzer	60
Aufprallfläche: EN 1177	Grasfläche
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1, 3, 11

### Werkstoff

Holzteile - wasserfestes Sperrholz  
 Kunststoffteile - Polyamid, HDPE  
 Rutschen - Fiberglas  
 Metallteile - Baustahl  
 Seile und Netze - Polypropylen mit innerem Stahlkern

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
 Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragstange Seilpyramide besteht aus Baustahl mit einem Durchmesser von 114 mm. Die Säule wird durch Feuerverzinkung vor Korrosion geschützt und in ein Betonbett gelegt. Diese Strukturen sind in ein Betonbett eingebettet. Die Tragkonstruktionen des Turms bestehen aus Baustahl (Metallprofil 100 x 100 mm). Alle anderen Metallteile werden ebenfalls verzinkt und mit KOMAXIT RAL gebrannt.

Die Seile bestehen aus HERKULES (16 mm Polypropylen-Seilen mit innerem Stahlkern) und sind durch Kunststoffverbindungen verbunden. Die Rutsche besteht aus Fiberglas. Die Rutschenfront besteht aus hochwertigem HDPE (hochdruckfestes, vollfarbiges Polyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit auszeichnet, da es spröde ist und keine Verletzungsgefahr für Kinder durch scharfe Fremdkörper besteht). Die Plattform besteht auf Anfrage aus wasserdichtem Sperrholz oder HDPE. Alle Verbindungselemente sind aus verzinktem oder rostfreiem Stahl.

