



UNIVERSAL 6U206D

Produkttyp 6U-206D-10

Grundinformationen

Altersgruppe	2 - 15 Jahre
Mindestraum	8,2 m x 9,3 m
Abmessungen HxBxL	4,95 m x 5,03 m x 3,06 m
Freie Fallhöhe	1 m
Tragfähigkeit	972 kg
Max. Anzahl der Benutzer	18
Aufprallfläche: EN 1177	Grasfläche
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken
 Metallteile - Baustahl
 Rutschen - Fiberglas
 Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung
 Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
 Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragstruktur der Turmanordnung besteht aus verleimten Balken. Diese Lösung gewährleistet maximalen Schutz gegen die Bildung von Rissen, die in der Produkten von Holz üblich sind. Die Oberflächenbehandlung dieser Balken besteht in der Imprägnierung und einer dreischichtigen Anwendung von Lasur-Lack, die Anforderungen der Norm EN 71/3 (sicher für Kinderspielzeug) erfüllend.

Diese Struktur wird auf den Boden in Stahlbuchsen verankert, die gegen Korrosion durch Feuerverzinkung geschützt sind, und in einem Betonbett gelagert. Die Anker sind mit dem Spielelement durch Schrauben befestigt, und die Konstruktion stellt sicher, dass die Holzelemente nicht in direktem Kontakt mit dem Boden sind. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Rutsche aus Fiberglas. Die Stirnseite der Rutsche, Trittbretter usw. sind aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (farbiger Hochdruck-Polyethylen, der sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit auszeichnet, weil er nicht zerbrechlich ist, so dass keine Verletzungsgefahr für Kinder durch scharfe Bruchstücke besteht) hergestellt. Die Seilbrücke und das Seil werden aus dem Material HERCULES (16 mm Seil aus Polypropylen mit einem inneren Stahlkern) hergestellt und sind mit Kunststoff- oder Aluminium-Gelenken verbunden. Die Podeste bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Handgriffe Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

2x Turm, Dach, Rutsche, Steilkletternetz, Reckstangenaufstieg mit Haltegriffen, 5x Barriere aus HDPE.

